

Front Line

“最先端”を標準装備。

画像ねじ検査装置

ULTRA VIEW 4

「ウルトラビュー」



コンパクトなのにフル装備。

画像検査で品質向上を応援！

1. 使いやすい

ユーザーフレンドリーをモットーに使い易さを最優先、機械操作はタッチパネルで画像処理設定は見やすい大画面で快適操作。煩わしいサイズ変更(インデックス交換)もポップアップ方式で楽々簡単。パーツフィーダー・直進フィーダーもピン穴セットでワンアクションサイズ変更可能。

2. 噛み込みなし


高速ピン(特許)と自動速度調整機能によりインデックス特有の噛み込みなし。Sワッシャ組込みねじも驚きのスムーズ供給。

3. 不具合流出ゼロ

NG監視装置とエスケープダンパー(共に標準搭載)のダブルアクションでメカ的不具合による不良品流出を完全シャットアウト！

4. 独自照明で鮮明画像

CCDカラーカメラ標準搭載、自社開発の独自特殊照明による鮮明画像で検査項目が大きく広がる。姿勢制御システム(オプション)による組込みねじの検査も可能に。



無人運転のご提案

エスケープダンパー(オプション)と弊社箱送り機・半ドラムターンテーブルの組み合わせで無人稼働も可能です。ぜひご相談ください。



仕様

型式	ULTRAVIEW 4 Ver.4.6
サイズ	M3~M6(M5~M8/M6~M10)
軸長さ L寸	6~50mm(~100mm)
処理能力	~1000pcs/min
頭部画像	外径・十字穴有無・変形・キズ・メッキ
軸部画像	外径・ピッチ・先端形状・メッキ・ねじ有無・ねじ流れ
頭部高さ判別	0.1mm以下
軸部長さ判別	0.1mm以下
良品排出	エアー排出
不良品排出	エアー排出 排出NGエスケープ防止ダンパー装備
電源・電圧	AC200V~220V×3P 3KVA
エアー源	0.2~0.7MPa(サイズL×Dによる)
エアー消費量	90L/min
使用環境	5℃~40℃
外形寸法・重量	W1530×D670×GL1590 400kg
据付寸法	W1530×D670



お申込み・お問い合わせは

ヘッダーチェッカーのパイオニア。
20年の実績を持つ弊社製品は5000台以上が世界で活躍しています。

株式会社オーエスアイツール

〒565-0801 大阪府吹田市青葉丘北 1-5
■FAX:06-6875-1641 ■URL:http://www.osi-co.com

OSI
www.osi-co.com

TEL 06-6877-2421